



AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ

- mit integrierter Sperrzange
- Erspart zusätzliche Türgriffe
- für links angeschlagene Türen
- Einfache und intuitive Betätigung
- ragt nicht in den Türdurchgang hinein
- Betätigter für drehbare Schutzeinrichtung
- mit Türgriff und Fluchtentriegelungsgriff
- Keine Verletzungsgefahr an hervorstehendem Betätigten

Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ
Artikelnummer (Bestellnummer)	103026322
EAN (European Article Number)	4030661515809
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0	EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0	EC001487

Zulassungen - Vorschriften

Hinweis	Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM201
---------	--

Allgemeine Daten

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff des Betätigters	Zink-Druckguss

Werkstoff des Bedienteils	Aluminium, kunststoffbeschichtet
Werkstoff der Fluchtentriegelung	Metall, kunststoffummantelt
Bruttogewicht	1.197,1 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Fluchtentriegelung	Ja
--------------------	----

Mechanische Daten

Griff	Türgriff
Mechanische Lebensdauer, minimum	1.000.000 Schaltspiele
Türanschlag	Links
Zuhaltkraft gemäß EN ISO 14119 F_{zh}	2.000 N
Zuhaltkraft, maximum F_{max}	2.600 N
Betätiger-Anbau	Außen

Mechanische Daten - Abmessungen


Länge des Betäters	60 mm
Breite des Betäters	115 mm
Höhe des Betäters	115 mm
Länge der Fluchtentriegelung	60 mm
Breite der Fluchtentriegelung	115 mm
Höhe der Fluchtentriegelung	115 mm

Lieferumfang

Lieferumfang	Sicherheitsschalter/-zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen.
--------------	--

Abbildungen

Produktbild (Katalogeinzelphoto)



ID: kb-30f36

| 304,9 kB | .jpg | 352.778 x 252.236 mm - 1000 x 715 Pixel -
72 dpi

| 21,7 kB | .png | 74.083 x 52.917 mm - 210 x 150 Pixel - 72
dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.06.2022, 11:35