

SIRIUS SCHARNIERSCHALTER FORMSTOFFGEH. MIT
ALU-SCHARNIER 3X0E, SCHLEICH, FUER 40MM PROFILE
LIEFERUNG MIT ZUSATZSCHARNIER UND
BEFESTIGUNGSMATERIAL,
KABELEINGANG 2XM20X1,5,
SCHALTWINKEL 8 GRD

Allgemeine technische Details:

Produkt-Bezeichnung		Sicherheits-Positionsschalter
Wirkprinzip		mechanisch
Produktfunktion / Statusanzeige		Nein
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750		S
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2		B

Gehäuse:

Ausführung des Gehäuses / gemäß Norm		Nein
Material / des Gehäuses		Glasfaserverstärktes Thermoplast
Länge des Sensors	mm	92

Antriebskopf:

Ausführung des Betätigungselements		Drehantrieb
------------------------------------	--	-------------

Kontakt:

Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte		0
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte		3
Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte		0
Ausführung elektrischer Anschluss		Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen:

Schutzart IP		IP67
--------------	--	------

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis		CE / UL / CSA / CCC
Eignung zur Verwendung / Sicherheitsschalter		Ja
Umgebungstemperatur • während Betrieb	°C	85 ... -30

allgemeine Produktzulassung

[CQC](#)

[ROSTEST](#)



Schiffbau

[ABS](#)



[PRS](#)



sonstiges

[Hersteller](#)

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3SE2283-6GA53/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2283-6GA53

letzte Änderung:

18.07.2011