

MW100100**WEG- UND WINKELMESSUNG • MAGNETISCH**

Wegsensor, Magnetisch, 37x25x10mm, Relativ, 100µm, Sn: 0,1-2, Push Pull Pegel, Kabel 4polig 2m PUR (Polyurethan), IP67, Kunststoff, 25m/s

**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Breite des Sensors	10 mm
Höhe des Sensors	37 mm
Kabellänge	2 m
Lagertemperatur	-30 °C ... 80 °C
Länge	25 mm
Länge des Sensors	25 mm
Max. Verfahrensgeschwindigkeit	25 m/s
Schockfestigkeit Beschleunigung	50 g
Schockfestigkeit Impulsdauer	11 ms
Schutzart (IP)	IP67
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 70 °C
Vibrationsfestigkeit Beschleunigung	10 g
Vibrationsfestigkeit Frequenz	50 Hz
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels	PUR (Polyurethan)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Auflösung	100 µm
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel
Ausführung des Schaltausgangs	Push Pull Pegel
Bemessungsbetriebsspannung	24 V ... 24 V
Funktionsprinzip	Relativ
Leerlaufstrom	20 mA
Polzahl	4
Spannungsart	DC
Tastweite	0.1 mm ... 2 mm
Verpolungssicher	+

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Relative Luftfeuchtigkeit	100 %
---------------------------	-------

Verpackungsmaße	124.0mm x 28.0mm x 149.0mm
Versandgewicht	0.08kg
Warennummer	90318020

ipf Produktgruppe	235
eClass 8.0	27270790
eClass 9.0	27270790
eClass 9.1	27270790
ETIM-5.0	EC001852
ETIM-6.0	EC001852
ETIM-7.0	EC001852

	BN	braun L+	L+
	RT	rot A	
	OG	orange B	
	SW	schwarz L-	L-
	SH	Schirm	Schirm

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.