



TESF/S/CC/0

- 2 Leitungseinführungen M 16 x 1.5
- mit fest eingestelltem Schaltwinkel
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- für links oder rechts angeschlagene Türen
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- einfache Montage, [REDACTED]
[REDACTED] (30 ... 60 mm)

Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	TESF/S/CC/0
Artikelnummer (Bestellnummer)	101182707
EAN (European Article Number)	4030661449005
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-27-06-09
ETIM Nummer, Version 7.0	EC002591
ETIM Nummer, Version 6.0	EC002591

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate	cULus CCC EAC
-------------	---------------------

Allgemeine Daten

Vorschriften	EN 60947-5-1 BG-GS-ET-15
Werkstoff des Gehäuses	Zink-Druckguss

Werkstoff der Kontakte, elektrisch	Silber-Nickel Legierung 10
Farbe des Gehäuses	schwarz
Bruttogewicht	616 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anbau außen	Ja
Anzahl der Hilfskontakte	2
Anzahl der Sicherheitskontakte	2

Sicherheitsbetrachtung

Normen, Vorschriften	EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer	20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B _{10D} Öffner (NC)	2.000.000 Schaltspiele
B _{10D} Schließer (NO)	1.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum	1.000.000 Schaltspiele
Zwangsöffnungswinkel	14 °
Öffnungswinkel	180°

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart	Federzug-Anschluss
Anschlussquerschnitt, minimum	0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt, maximum	1 mm ²
Hinweis (Anschlussquerschnitt)	Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors	21,5 mm
-------------------	---------

Breite des Sensors 141 mm

Höhe des Sensors 115 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart IP65

Umgebungstemperatur, minimum -25 °C

Umgebungstemperatur, maximum +65 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung U_i 250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} 2,5 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom 2,5 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15 2 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13 1 A

Schaltelement Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip Schleichschaltglied

Schalhäufigkeit 1.200 /h

Hinweis

Hinweis (Allgemein) Darstellung der Schaltwege bei geschlossener Schutzeinrichtung.
Der werkseitig eingestellte Schaltwinkel liegt bei 3°. Bis zum Erreichen der Lebensdauergrenze kann sich dieser durch normalen Verschleiß auf 8° verändern. Der Zwangsöffnungswinkel beträgt 5°.

Typenschlüssel

Produkt-Typbezeichnung:
TESF (1)/(2)/(3)/(4)/(5)

(1)		
<i>ohne</i>		ohne Montageanschlage
A		mit Montageanschlage
(2)		
<i>ohne</i>		mit Zusatzscharnier
S		ohne Zusatzscharnier
(3)		
<i>ohne</i>		Schraubanschluss
CC		Zugfeder-Anschluss
ST24		Stecker 24 V
(4)		
.1		Stecker unten
.2		Stecker oben
(5)		
0		Anbau frontal
180		Einbau innen
U		fur kundenseitige Einstellung

Abbildungen

Produktbild (Katalogeinzelphoto)




ID: ktesff03

| 645,3 kB | .jpg | 352.778 x 328.436 mm - 1000 x 931 Pixel - 72 dpi

| 47,4 kB | .png | 74.083 x 69.144 mm - 210 x 196 Pixel - 72 dpi

Maßzeichnung Grundgerät




ID: 1tvs4g03

| 48,9 kB | .cdr |

| 8,5 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 Pixel - 72 dpi

| 104,3 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 Pixel - 72 dpi

Schaltwegdiagramm




ID: ktvs4s03

| 20,1 kB | .cdr |

| 2,2 kB | .png | 74.083 x 29.281 mm - 210 x 83 Pixel - 72 dpi

| 70,1 kB | .jpg | 352.778 x 138.642 mm - 1000 x 393 Pixel - 72 dpi

Kontaktbild



ID: ktvs4k03

| 24,1 kB | .cdr |

| 98,8 kB | .jpg | 352.778 x 189.442 mm - 1000 x 537 Pixel - 72

dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.06.2022, 15:46