



A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

- 10 m
- Anschlussleitung
- 8-polig

Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
Artikelnummer (Bestellnummer)	103007359
EAN (European Article Number)	4030661445380
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-06-03-11
ETIM Nummer, Version 7.0	EC001855
ETIM Nummer, Version 6.0	EC001855

Allgemeine Daten

Vorschriften	IEC 61076-2-101
Bruttogewicht	461 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Halogenfrei	Ja
Schleppkettentauglich	Ja
Anzahl der Pole	8
Anzahl der Leitungsadern	8

Mechanische Daten

Drehmoment, maximum	1 Nm
---------------------	------

Mechanische Daten - Anschlussstechnik

Länge der Leitung	10 m
Aderquerschnitt	0,25 mm ²
Durchmesser der Leitung	5,9 mm
Biegeradius (fest)	5 x Ø-Leitung
Biegeradius (bewegt)	10 x Ø-Leitung
Farbe des Leitungsmantels	schwarz
Werkstoff des Leitungsmantels	PUR

Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A

Steckverbindertyp	Kupplung, M12
Bauform	gerade
Codierung des Steckers	A
Verriegelung des Steckers	Schraubverriegelung
Werkstoff der Verschraubung	Metall, CuZn, vernickelt
Werkstoff des Griffkörpers	Kunststoff, TPU
Farbe des Griffkörpers	schwarz

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67 IP69 IP65
Umgebungstemperatur, minimum (Steckverbinder)	-30 °C
Umgebungstemperatur, maximum (Steckverbinder)	+90 °C
Umgebungstemperatur (fest), minimum	-50 °C
Umgebungstemperatur (fest), maximum	+90 °C
Umgebungstemperatur (bewegt), minimum	-30 °C

Umgebungstemperatur (bewegt), maximum	+90 °C
Umgebungstemperatur (Schleppkette), minimum	-25 °C
Umgebungstemperatur (Schleppkette), maximum	+60 °C

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom	2 A
Bemessungsbetriebsspannung	30 V
Bemessungsbetriebsstrom	2.000 mA

Kontaktbelegung

PIN 1	weiß
PIN 2	braun
PIN 3	grün
PIN 4	gelb
PIN 5	grau
PIN 6	rosa
PIN 7	blau
PIN 8	rot


Abbildungen

Produktbild (Katalogeinzelfoto)



ID: k1208f06
| 147,7 kB | .jpg | 352.778 x 235.303 mm - 1000 x 667 Pixel - 72 dpi
| 18,5 kB | .png | 74.083 x 49.389 mm - 210 x 140 Pixel - 72 dpi

Polbild



ID: km23-k8a

| 18,0 kB | .cdr |

| 5,5 kB | .png | 73.731 x 79.728 mm - 209 x 226 Pixel - 72 dpi

| 155,6 kB | .jpg | 352.778 x 380.647 mm - 1000 x 1079 Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.06.2022, 11:21