


# PROFIBUS-PA

## IP67-Verteilerbaustein, vierkanalig

### JBBS-48-E413/EX



Der vierkanalige Ex-Verteilerbaustein vom Typ JBBS-48-E413/EX ist für den PROFIBUS-PA ausgelegt.


Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss und ist in der Schutzart IP67 ausgeführt.

Der Verteilerbaustein verfügt über einen zuschaltbaren Abschlusswiderstand für den Bus. Der Schalter ist im Gehäuse auf der Platine integriert.

Ein Klimastutzen verhindert die Kondensatbildung im Gehäuse.

Über einen zweiten Schalter, der sich ebenfalls auf der Platine befindet, können Schirmung und Gehäuse direkt miteinander verbunden werden.

**Hinweis:** Es ist auf ausreichenden Potentialausgleich in der Anlage zu achten. Das Gerät wird über den M5 x 1-Bolzen des Gehäuses mit dem Potentialausgleich verbunden.




- Verteilerbaustein für Wandmontage mit M12-Edelstahl-Flanschanschlüssen
- Integrierter Abschlusswiderstand (zuschaltbar)
- Kabelschirmung: Kapazitive bzw. direkte Verbindung mit Gehäusepotential über einen Schalter wählbar
- Isolierte Stützpunktklemme für evtl. mitgeführten Schutzleiter im Kabel
- Pulverbeschichtetes Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Druckausgleichselement zur Verhinderung von Kondenswasser
- Anschluss des Gehäusepotentials über M5 x 1-Bolzen
- Entity und FISCO-konform gemäß IEC 60079-11

# PROFIBUS-PA IP67-Verteilerbaustein, vierkanalig JBBS-48-E413/EX

|                                              |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b>                      | JBBS-48-E413/EX                                                                                                                                                                                           |
| Ident-Nr.                                    | 6611401                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Feldbusstandard</b>                       | IEC 61158-2                                                                                                                                                                                               |
| <b>Betriebsspannungsbereich</b>              | 9...32 VDC                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ex-Zulassung gem. Konf.-Bescheinigung</b> | PTB 03 ATEX 2236                                                                                                                                                                                          |
| Kennzeichnung des Gerätes                    | Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb                                                                                                                                                                                 |
| Kennzeichnung des Gerätes                    | Ex II 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb                                                                                                                                                                     |
|                                              | Ex II 2 (1D) G Ex ia [ia IIIC Da] IIB T4 Gb                                                                                                                                                               |
|                                              | Ex II 2 (2D) G Ex ib [ib IIIC Db] IIB T4 Gb                                                                                                                                                               |
|                                              | FISCO / Entity Fielddevice                                                                                                                                                                                |
| Entity Parameter                             |                                                                                                                                                                                                           |
| max. Ausgangsspannung $U_o$                  | $\leq 24 \text{ V}$                                                                                                                                                                                       |
| max. Ausgangsstrom $I_o$                     | $\leq 250 \text{ mA}$                                                                                                                                                                                     |
| max. Ausgangsleistung $P_o$                  | $\leq 2560 \text{ mW}$                                                                                                                                                                                    |
| max. Eingangsspannung $U_i$                  | $\leq 24 \text{ V}$                                                                                                                                                                                       |
| max. Eingangsstrom $I_i$                     | $\leq 250 \text{ mA}$                                                                                                                                                                                     |
| max. Eingangsleistung $P_i$                  | $\leq 2560 \text{ mW}$                                                                                                                                                                                    |
| FISCO Parameter nach IEC 60079-11            |                                                                                                                                                                                                           |
| max. Ausgangsspannung $U_o$                  | $\leq 17.5 \text{ V}$                                                                                                                                                                                     |
| max. Ausgangsstrom $I_o$                     | $\leq 380 \text{ mA}$                                                                                                                                                                                     |
| max. Ausgangsleistung $P_o$                  | $\leq 5320 \text{ mW}$                                                                                                                                                                                    |
| max. Eingangsspannung $U_i$                  | $\leq 17.5 \text{ V}$                                                                                                                                                                                     |
| max. Eingangsstrom $I_i$                     | $\leq 380 \text{ mA}$                                                                                                                                                                                     |
| max. Eingangsleistung $P_i$                  | $\leq 5320 \text{ mW}$                                                                                                                                                                                    |
| Innere Induktivität/Kapazität $L/C_i$        | Trunk (In/Out):<br>vernachlässigbar / $\leq 5.00 \text{ nF}$<br>je Feldstromkreis:<br>vernachlässigbar / $\leq 0.82 \text{ nF}$<br>$\Sigma$ Feldstromkreise:<br>vernachlässigbar / $\leq 5.00 \text{ nF}$ |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>                | M12-Flanschanschluss                                                                                                                                                                                      |
| Segment IN                                   | 1 x M12 - Stecker                                                                                                                                                                                         |
| Segment OUT                                  | 1 x M12 - Kupplung                                                                                                                                                                                        |
| Stichleitung                                 | 4 x M12 - Kupplung                                                                                                                                                                                        |
| Erdungsbolzen                                | M5 x 1                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Schutzart</b>                             | IP67                                                                                                                                                                                                      |
| MTTF                                         | 705 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C                                                                                                                                                                    |
| Umgebungstemperatur                          | -30...+70 °C                                                                                                                                                                                              |
| Gehäusewerkstoff                             | pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss                                                                                                                                                                   |
| Gehäusefarbe                                 | schwarz / gelb                                                                                                                                                                                            |
| Abmessungen                                  | 64 x 150 x 45 mm                                                                                                                                                                                          |
| Befestigungsart                              | Wandmontage                                                                                                                                                                                               |

## Abmessungen



## Steckerbelegung

