


YB2-FSME5-2FKME5.4

Zweifachverteiler – Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker M12x1 -
2x Kupplung M12x1




Merkmale




- M12-Stecker, 5-polig
- M12-Kupplung, 4-polig
- Überwurfmutter aus Edelstahl
- RoHS-konform
- Schutzart IP67

Kontaktbelegung



Technische Daten

Typ	YB2-FSME5-2FKME5.4
Ident-No.	6930548
I/O Verteiler	Y-Verteiler, 2 -fach
Steckverbinder A	Stecker, M12x1
Polzahl	5/4
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Edelstahl, V4A, passiviert
Anzugsdrehmoment	0.8 ... 1 Nm
Verschmutzungsgrad	3
Steckverbinder B	2 x Kupplung, M12x1
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur in Bewegung	-30...+80 °C



Montagezubehör

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)	