2-fach-Verteilersysteme
Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x1
YB2-FSM5-2FKM5.4/S1063



- **M12-Stecker, 5-polig**
- **M12-Kupplung, 4-polig**
- **RoHS-konform**
- **Schutzart IP67**

Pinbelegung



Schaltplan



Typenbezeichnung	YB2-FSM5-2FKM5.4/S1063
Ident-Nr.	6930551

Verteiler	Stecker, 2x Kupplung, M12x1
Polzahl	5/4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Grau
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FKM/FPM
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
Anzugsdrehmoment	0.8 … 1 Nm
	(Max. Wert des Gegenstückes beachten!)

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Strombelastbarkeit	4 A
Bemessungsspannung	30 V
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 10^8 Ω

Umgebungstemperatur	
in Bewegung	-30…+80°C

Ausgabe • 2019-02-10T17:32:01+01:00

2-fach-Verteilersysteme
Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x1
YB2-FSM5-2FKM5.4/S1063

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)	

Ausgabe • 2019-02-10T17:32:01+01:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com