

## M5 4-pol st/st m/f PUR 2.0M



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 21 34 030 4413 020                                                                          |
| Beschreibung       | M5 4-pol st/st m/f PUR 2.0M                                                                 |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/21340304413020">https://b2b.harting.com/21340304413020</a> |

### Bezeichnung

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Kategorie        | Systemverkabelung               |
| Baureihe         | Rundsteckverbinder M5           |
| Komponente       | Kabelkonfektionen               |
| Beschreibung     | beidseitig konfektioniert       |
| Steckverbinder 1 | M5 A-Kodierung<br>Stift gerade  |
| Steckverbinder 2 | M5 A-Kodierung<br>Buchse gerade |
| Kabeltyp         | Kupferkabel (rund)              |

### Ausführung

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Kabellänge       | 2 m                     |
| Anzahl der Adern | 4                       |
| Adernaufbau      | 4x 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Kodierung        | A-Kodierung             |

### Technische Kennwerte

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Grenztemperatur | -25 ... +80 °C |
|-----------------|----------------|

### Materialeigenschaften

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Kabel | PUR (Polyurethan)                                               |
| Farbe Kabel     | schwarz                                                         |
| RoHS            | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen  | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| ELV Status                       | konform mit Ausnahme                 |
| China RoHS                       | 50                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                      |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                      |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                   |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei                                 |
| ECHA SCIP Nummer                 | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769 |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                   |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel                       |

## Normen und Zulassungen

|    |    |
|----|----|
| CE | ja |
|----|----|

## Kaufmännische Daten

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Packungsgröße                | 1                                             |
| Nettogewicht                 | 60 g                                          |
| Ursprungsland                | Deutschland                                   |
| europäische Zolldtarifnummer | 85444290                                      |
| GTIN                         | 5713140283466                                 |
| ETIM                         | EC002599                                      |
| eCl@ss                       | 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung |