

MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,3m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 48 344 7804 003
Beschreibung	MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,3m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/33483447804003

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	HARTING Mini PushPull
Bezeichnung	ix Industrial®
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	HARTING Mini PushPull
	ix Industrial® Typ A
	umspritzt IDC-Schneidklemmanschluss
Steckverbinder 2	HARTING DualBoot RJ45
	Piercinganschluss
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

Ausführung

Kabellänge	0,3 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 26/7
Anschlussart	IDC-Schneidklemmanschluss
	Piercinganschluss

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6A Klasse E _A bis 500 MHz
---------------------------	---



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +80 °C
Kabeldurchmesser	6,7 mm ± 0,3 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel	gelb

Normen und Zulassungen

Normen	UN/ECE-R 118
	IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
	UL 1581, Sec. 1090 (H) Flammenwidrigkeit
	EN 60811-404 Ölbeständigkeit
	UL style 21815
	IEC 60754-2 Halogenfreiheit
	EN 50618 UV-Beständigkeit

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	Lettland
europäische Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)