

## MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,7m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 33 48 344 7804 007                                                                          |
| Beschreibung       | MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,7m                                                    |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/33483447804007">https://b2b.harting.com/33483447804007</a> |

### Bezeichnung

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Kategorie        | Systemverkabelung                      |
| Baureihe         | HARTING Mini PushPull                  |
| Bezeichnung      | ix Industrial®                         |
| Komponente       | Kabelkonfektionen                      |
| Beschreibung     | beidseitig konfektioniert              |
| Steckverbinder 1 | HARTING Mini PushPull                  |
|                  | ix Industrial® Typ A                   |
|                  | umspritzt<br>IDC-Schneidklemmanschluss |
| Steckverbinder 2 | HARTING DualBoot RJ45                  |
|                  | Piercinganschluss                      |
| Kabeltyp         | Kupferkabel (rund)                     |

### Ausführung

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Kabellänge       | 0,7 m                     |
| Anzahl der Adern | 8                         |
| Adernaufbau      | 4x 2x AWG 26/7            |
| Anschlussart     | IDC-Schneidklemmanschluss |
|                  | Piercinganschluss         |

### Technische Kennwerte

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Übertragungseigenschaften | Kat. 6A Klasse E <sub>A</sub> bis 500 MHz |
|---------------------------|-------------------------------------------|



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Technische Kennwerte

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Datenrate        | 10 Mbit/s       |
|                  | 100 Mbit/s      |
|                  | 1 Gbit/s        |
|                  | 2,5 Gbit/s      |
|                  | 5 Gbit/s        |
|                  | 10 Gbit/s       |
| Grenztemperatur  | -40 ... +80 °C  |
| Kabeldurchmesser | 6,7 mm ± 0,3 mm |

## Materialeigenschaften

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Werkstoff Kabel | PUR (Polyurethan) |
| Farbe Kabel     | gelb              |

## Normen und Zulassungen

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| Normen | UN/ECE-R 118                             |
|        | IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit          |
|        | UL 1581, Sec. 1090 (H) Flammenwidrigkeit |
|        | EN 60811-404 Ölbeständigkeit             |
|        | UL style 21815                           |
|        | IEC 60754-2 Halogenfreiheit              |
|        | EN 50618 UV-Beständigkeit                |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                         |
| Ursprungsland               | Lettland                                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290                                                  |
| eCl@ss                      | 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert) |