



Pushing Performance  
Since 1945

# MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,5m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 33 48 344 7806 005                                                                          |
| Beschreibung       | MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,5m                                                    |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/33483447806005">https://b2b.harting.com/33483447806005</a> |

## Bezeichnung

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Kategorie        | Systemverkabelung                      |
| Baureihe         | HARTING Mini PushPull                  |
| Bezeichnung      | ix Industrial®                         |
| Komponente       | Kabelkonfektionen                      |
| Beschreibung     | beidseitig konfektioniert              |
| Steckverbinder 1 | HARTING Mini PushPull                  |
|                  | ix Industrial® Typ A                   |
|                  | umspritzt<br>IDC-Schneidklemmanschluss |
| Steckverbinder 2 | HARTING DualBoot RJ45                  |
|                  | Piercinganschluss                      |
| Kabeltyp         | Kupferkabel (rund)                     |

## Ausführung

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Kabellänge       | 0,5 m                     |
| Anzahl der Adern | 8                         |
| Adernaufbau      | 4x 2x AWG 26/7            |
| Anschlussart     | IDC-Schneidklemmanschluss |
|                  | Piercinganschluss         |

## Technische Kennwerte

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Übertragungseigenschaften | Kat. 6A Klasse E <sub>A</sub> bis 500 MHz |
|---------------------------|-------------------------------------------|



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Technische Kennwerte

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Datenrate        | 10 Mbit/s                   |
|                  | 100 Mbit/s                  |
|                  | 1 Gbit/s                    |
|                  | 2,5 Gbit/s                  |
|                  | 5 Gbit/s                    |
|                  | 10 Gbit/s                   |
| Grenztemperatur  | -40 ... +80 °C unbewegt     |
|                  | -10 ... +70 °C bewegt       |
|                  | -5 ... +70 °C beim Verlegen |
| Kabeldurchmesser | 6,6 mm ± 0,3 mm             |

## Materialeigenschaften

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Werkstoff Kabel                  | PVC             |
| Farbe Kabel                      | schwarz         |
| RoHS                             | konform         |
| ELV Status                       | konform         |
| China RoHS                       | e               |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe                | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja              |
| California Proposition 65 Stoffe | Nickel          |

## Normen und Zulassungen

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| Normen | UN/ECE-R 118                                  |
|        | UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)  |
|        | UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test) |
|        | UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)      |
|        | IEC 60332-2-2 Flammenwidrigkeit               |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                         |
| Ursprungsland               | Lettland                                                  |
| europäische Zolitarifnummer | 85444290                                                  |
| eCl@ss                      | 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert) |