



Pushing Performance  
Since 1945

# Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.5m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 33 50 686 9251 005                                                                          |
| Beschreibung       | Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.5m                                                          |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/33506869251005">https://b2b.harting.com/33506869251005</a> |

## Bezeichnung

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Kategorie         | Systemverkabelung            |
| Baureihe          | Han® S                       |
| Komponente        | Kabelkonfektionen            |
| Beschreibung      | beidseitig konfektioniert    |
| Steckverbinder 1  | Buchse gewinkelt<br>schwarz  |
| Steckverbinder 2  | Buchse gewinkelt<br>rot      |
| Kabeltyp          | Kupferkabel (rund)           |
| Kabelbeschreibung | ölbeständig<br>flammenwidrig |

## Ausführung

|                  |        |
|------------------|--------|
| Kabellänge       | 0,5 m  |
| Anzahl der Adern | 1      |
| Adernaufbau      | 25 mm² |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweise | Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.<br>Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.<br>Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind). |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Technische Kennwerte

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Bemessungsstrom | 130 A |
|-----------------|-------|



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Bemessungsspannung              | 1.500 V                      |
| Bemessungsstoßspannung          | 8 kV                         |
| Verschmutzungsgrad              | 2                            |
| Bemessungsspannung nach UL      | 1.000 V                      |
| Isulationswiderstand            | $>10^8 \Omega$               |
| Grenztemperatur                 | -40 ... +105 °C unbewegt     |
|                                 | -40 ... +90 °C bewegt        |
| Anzahl der Wiederverriegelungen | $\geq 500$                   |
| Schutzart nach IEC 60529        | IP40 im gesteckten Zustand   |
|                                 | IP20 im ungesteckten Zustand |
| Kabeldurchmesser                | 10,2 mm                      |

## Materialeigenschaften

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Werkstoff Kabel | PVC     |
| Farbe Kabel     | schwarz |

## Normen und Zulassungen

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Normen | UL 758                          |
|        | IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit |
|        | Directive 2014/53/EU            |
|        | Directive 2011/65/EU            |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                       |
| Nettogewicht                | 255 g                                   |
| Ursprungsland               | Rumänien                                |
| europäische Zolltarifnummer | 85446010                                |
| ETIM                        | EC002587                                |
| eCI@ss                      | 27060327 Konfektionierte Energieleitung |