



Pushing Performance
Since 1945

Han S 200 CA c-b/r 50mm² PVC, 0.5m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 50 686 9253 005
Beschreibung	Han S 200 CA c-b/r 50mm² PVC, 0.5m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/33506869253005

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	Han® S
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	Buchse gewinkelt schwarz
Steckverbinder 2	Buchse gewinkelt rot
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung	ölbeständig flammenwidrig

Ausführung

Kabellänge	0,5 m
Anzahl der Adern	1
Adernaufbau	50 mm²

Hinweise	Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen. Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind).
----------	---

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	200 A
-----------------	-------



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Bemessungsspannung	1.500 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungsspannung nach UL	1.000 V
Isulationswiderstand	$>10^8 \Omega$
Grenztemperatur	-40 ... +105 °C unbewegt
	-40 ... +90 °C bewegt
Anzahl der Wiederverriegelungen	≥ 500
Schutzart nach IEC 60529	IP40 im gesteckten Zustand
	IP20 im ungesteckten Zustand
Kabeldurchmesser	13,7 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
Farbe Kabel	schwarz

Normen und Zulassungen

Normen	UL 758
	IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
	Directive 2014/53/EU
	Directive 2011/65/EU

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	400 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85446010
ETIM	EC002587
eCI@ss	27060327 Konfektionierte Energieleitung