



Pushing Performance
Since 1945

M5 A-cod 4-pol st/- m/- PUR 2.0M



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	21 34 030 0413 020
Beschreibung	M5 A-cod 4-pol st/- m/- PUR 2.0M
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/21340300413020

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	Rundsteckverbinder M5
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	M5 A-Kodierung Stift gerade
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

Ausführung

Kabellänge	2 m
Anzahl der Adern	4
Adernaufbau	4x 0,25 mm ²
Kodierung	A-Kodierung

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-25 ... +80 °C
-----------------	----------------

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel	schwarz
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme



Pushing Performance
Since 1945

Materialieigenschaften

China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

CE	ja
----	----

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	58,5 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140283428
ETIM	EC001855
eCl@ss	27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung