



Pushing Performance  
Since 1945

## Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 10m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 21 34 290 0642 100                                                                          |
| Beschreibung       | Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 10m                                                       |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/21342900642100">https://b2b.harting.com/21342900642100</a> |

### Bezeichnung

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Kategorie        | Systemverkabelung          |
| Baureihe         | Rundsteckverbinder Size 15 |
| Komponente       | Kabelkonfektionen          |
| Beschreibung     | einseitig konfektioniert   |
| Steckverbinder 1 | Size 15<br>Buchse gerade   |
| Kabeltyp         | Kupferkabel (rund)         |

### Ausführung

|                  |            |
|------------------|------------|
| Kabellänge       | 10 m       |
| Anzahl der Adern | 6          |
| Adernaufbau      | 6x 2,5 mm² |

### Technische Kennwerte

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Bemessungsspannung (Signal) | 63 V AC/DC     |
| Bemessungsspannung (Power)  | 600 V AC       |
| Bemessungsstrom (Signal)    | 10 A           |
| Bemessungsstrom (Power)     | 16 A           |
| Grenztemperatur             | -25 ... +80 °C |
| Kabeldurchmesser            | 10,5 mm        |

### Materialeigenschaften

|      |                      |
|------|----------------------|
| RoHS | konform mit Ausnahme |
|------|----------------------|



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| RoHS-Ausnahmen                   | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status                       | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS                       | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                                                 |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                                              |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei                                                            |
| ECHA SCIP Nummer                 | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769                            |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                                              |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel                                                  |

## Normen und Zulassungen

|    |    |
|----|----|
| CE | ja |
|----|----|

## Kaufmännische Daten

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Packungsgröße                | 1                                             |
| Ursprungsland                | Deutschland                                   |
| europäische Zolldtarifnummer | 85444290                                      |
| ETIM                         | EC001855                                      |
| eCl@ss                       | 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung |