

## Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 5m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 40 040 0202 050
Beschreibung	Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 5m
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/33400400202050">https://b2b.harting.com/33400400202050</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	Han <sup>®</sup> 1A
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	Han <sup>®</sup> 1A Stift umspritzt
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung	ölbeständig

### Ausführung

Kabellänge	5 m
Anzahl der Adern	4
Adernaufbau	4x 2,5 mm <sup>2</sup>
Kontaktanzahl	3
PE-Kontakt	ja
Hinweise	IP66 / IP67 in gesteckter Kabel-zu-Kabel-Position

### Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsspannung Leiter-Erde	300 V
Grenztemperatur	-40 ... +80 °C unbewegt -15 ... +80 °C bewegt



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Steckzyklen	≥100
Schutzart nach IEC 60529	IP65 im gesteckten Zustand
	IP66 im gesteckten Zustand
	IP67 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser	9,2 mm

## Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
Farbe Kabel	grau

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
--------	---------------------------------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	2
Nettogewicht	786 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140237070
ETIM	EC001855
eCl@ss	27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung