

Han 1A OM 12 Pole +latch f/ - PVC 3m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 40 110 0703 030
Beschreibung	Han 1A OM 12 Pole +latch f/ - PVC 3m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/33401100703030

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	Han [®] 1A
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	Han [®] 1A Buchse umspritzt
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung	ölbeständig

Ausführung

Kabellänge	3 m
Anzahl der Adern	12
Adernaufbau	12x 0,5 mm ²
Kontaktanzahl	12
Verriegelungsart	Rastverriegelung
Hinweise	IP66 / IP67 in gesteckter Kabel-zu-Kabel-Position

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	6,5 A
Bemessungsspannung	50 V
Grenztemperatur	-40 ... +80 °C unbewegt -5 ... +80 °C bewegt
Steckzyklen	≥100



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Schutzart nach IEC 60529	IP65 im gesteckten Zustand
	IP66 im gesteckten Zustand
	IP67 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser	8,7 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
Farbe Kabel	grau

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
--------	---------------------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85444290
ETIM	EC001855
eCl@ss	27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung