

## Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 2m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 33 50 160 0304 020                                                                          |
| Beschreibung       | Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 2m                                                          |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/33501600304020">https://b2b.harting.com/33501600304020</a> |

### Bezeichnung

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Kategorie         | Systemverkabelung         |
| Baureihe          | Han <sup>®</sup> 1A       |
| Komponente        | Kabelkonfektionen         |
| Beschreibung      | einseitig konfektioniert  |
| Steckverbinder 1  | Han <sup>®</sup> 1A Stift |
| Kabeltyp          | Kupferkabel (rund)        |
| Kabelbeschreibung | ölbeständig               |

### Ausführung

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Kabellänge       | 2 m                      |
| Anzahl der Adern | 12                       |
| Adernaufbau      | 12x 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktanzahl    | 12                       |
| Verriegelungsart | Rastverriegelung         |

### Technische Kennwerte

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Bemessungsstrom          | 6,5 A                                           |
| Bemessungsspannung       | 50 V                                            |
| Grenztemperatur          | -30 ... +80 °C unbewegt<br>-5 ... +80 °C bewegt |
| Steckzyklen              | ≥100                                            |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP65                                            |



Pushing Performance  
Since 1945

Technische Kennwerte

|                  |        |
|------------------|--------|
| Kabeldurchmesser | 7,8 mm |
|------------------|--------|

Materialeigenschaften

|                 |      |
|-----------------|------|
| Werkstoff Kabel | PVC  |
| Farbe Kabel     | grau |

Normen und Zulassungen

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Normen | IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit |
|--------|---------------------------------|

Kaufmännische Daten

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Packungsgröße                | 1                                             |
| Ursprungsland                | Rumänien                                      |
| europäische Zolldtarifnummer | 85444290                                      |
| GTIN                         | 5713140237537                                 |
| ETIM                         | EC001855                                      |
| eCl@ss                       | 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung |