FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141
Durchflussmessung – Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik



Technische Daten

Ident-No.	6870601
Typ	FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141
Einbaubedingungen	**Inline-Sensor**
Einsatzbereich	Flüssigkeiten
Arbeitsbereich Durchfluss	0…80 l/min
Bereitschaftszeit	6…10 s
Einschaltzeit	0.5…8 s
Medientemperatur	5…+60 °C
Umgebungstemperatur	0…+60 °C
Betriebsspannung	**21.6…26.4 VDC**
Stromaufnahme	≤ 100 mA
Ausgangsfunktion	PNP/Analogausgang, Öffner/Schließer programmierbar
Bemessungsbetriebsstrom	0.2 A
Kurzschlussschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Stromausgang	4…20 mA
Bürde	200…500 Ω
Schutzart	IP65
Bauform	Inline
Gehäusewerkstoff	**Kunststoff, PBT**
Sensormaterial	Edelstahl/Kunststoff, 1.4571 (AISI 316Ti)/ PVDF
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Druckfestigkeit	10 bar
Prozessanschluss	Klemmringverschraubungen für Rohre Ø 15 × 1,5 (EN10305-1)

Merkmale

- Programmierbarer Durchflussmesser für elektrisch leitfähige Flüssigkeiten
- Magnetisch-induktives Prinzip
- Anzeige und Überwachung des Durchflusses
- 3-stellige Anzeige in [l/min]
- Messwertabweichung 0…10l/min: <+/-0,2 l/min
- Messwertabweichung 10…80l/min: <+/-2% v. Mw.
- Mindestleitfähigkeit > 20 µS/cm (Wasser > 30 µS/cm)
- Programmierung über Taster und durch Zugangscode geschützt
- DC 4-Draht, 21.6…26.4 VDC
- Öffner/Schließer prog., PNP-Ausgang
- 4…20 mA Analogausgang
- Analogausgang liefert einen dem Durchfluss proportionalen Strom im gesamten Arbeitsbereich
- Steckergerät, M12 x 1

Anschlussbild



Funktionsprinzip

Der magnetisch-induktive Inline-Durchflussmesser FCMI von TURCK basiert auf dem von Faraday entdeckten Induktionsprinzip. Ein das Messrohr durchdringendes Magnetfeld sorgt dafür, dass die freien Ladungsträger in dem zu erfassenden Medium zur Rohrwand abgelenkt werden. Durch die Ladungstrennung entsteht eine Spannung, die durch zwei seitlich angebrachte Elektroden abgegriffen wird. Die Größe der Spannung hängt, bei bekannten Magnetfeld und Elektrodenabstand, nur von der Strömungsgeschwindigkeit und somit vom Durchfluss ab. Die Durchflussmesser FCMI überwachen zuverlässig und verschleissfrei den Durchfluss von vielen flüssigen Medien, die eine gewisse Mindestleitfähigkeit aufweisen.

FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141| 04-05-2021 15-31 | Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Programmiermöglichkeiten	Zugangscode, Schaltpunkt, Öffner/Schließer, Hysterese, Ein-/Ausschaltverzögerung, Signalfilter

FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141| 04-05-2021 15-31 | Technische Änderungen vorbehalten