

Typ: JTL-2



Art.-Nr.: E6110013

Ausstattung:

Lufterhitzerthermostat, mechanisch, Brenner 70...100°C, TW, Ventilator 20...70°C, TW, Fühlerlänge 350mm, 2x Wechsler, 24-230 VAC, 15(8)A, Hysterese Brenner ca. 8 K, Hysterese Ventilator 8...30 K einstellbar

Anwendung:

Minimal- oder Maximalthermostat zur Zuluftüberwachung und Ventilatorregelung in Lüftungs- und Klimaanlage. Überhitzungsschutzthermostat für elektrische Heizregister und direkt befeuerte Lufterhitzer im Öl- und Gasbetrieb.

Mit dem Schalter „MAN – AUTO“ kann der Ventilator im Sommer zum Lüften verwendet werden.

Typ ... NR: Temperaturgesteuerte Ventilatorregelung, Brennerüberwachung und Sicherheitstemperaturbegrenzer, 3 Funktionen.

Achtung: Geräte schwingungsfrei einbauen um Fehlfunktionen und / oder Fühlerbruch zu verhindern.

Bauartgeprüft durch TÜV nach DIN EN 14597, für Warmlufterhitzer nach DIN 4794

Technische Daten:

Anzahl Ausgänge:	4
Anzahl Regelbereiche:	2
Ausgangssignal1:	Brenner, schaltend
Ausgangssignal2:	Ventilator, schaltend

Bedienelemente Freitext:	Schalter Ventilator
Bemessungsstossspannung:	4000 V
Betriebsspannung:	keine
Eigensicherheit:	bei Verlust des Fühlermediums wird der Ausgang Brenner abgeschaltet
Einstellbereich2 bis:	100
Einstellbereich2 von:	70
Einstellbereich bis:	70
Einstellbereich von:	20
Elektrischer Anschluss:	Schraubklemmen
Farbe Gehäuse:	grau
Fühler:	flüssigkeitsgefülltes Kapillar, auf gesamter Länge aktiv
Fühlermaterial:	Cu
Funktionstyp:	TW
Hysterese Brenner:	ca. 8 K
Hysterese Ventilator Einstellbar:	8...30 K
Inneneinstellung:	Ja
Kälteschutz:	bei Temperaturen
Kapillarlänge:	350 mm
Lagertemperatur:	-15...+80 °C
Material Gehäuse:	Stahlblech
max. Fühlertemperatur:	200
max. Schaltspannung:	230 VAC, 50 Hz
max. Schaltstrom:	15 (8) A
Medium:	Luft, nicht aggressiv
min. Schaltspannung:	24 VAC, 50 Hz
min. Schaltstrom:	150 mA
Montage Befestigung:	Montage am Luftkanal
Oberflächenbeschaffenheit:	matt
Potentialfrei:	Ja
Regelbereich Brenner bis:	100
Regelbereich Brenner von:	70
Regelbereich Ventilator bis:	70
Regelbereich Ventilator von:	20
Regelfunktion:	2x Heizen oder Kühlen
Schaltelement:	Mikroschalter
Schaltkontakt:	2x Wechsler
Schaltleistung:	3450 W
Schutzart:	IP 40
Schutzklasse:	I
Sicherheit und Emv:	gemäß DIN EN 60730
Skala C:	Ja
Sollwertsteller:	Ja
Umgebungstemperatur bis:	80

Umgebungstemperatur von:

-15

Verschmutzungsgrad:

II

Zulässige Luftfeuchte:

max. 95% r. H., nicht kondensierend

Schaltbild:

