

TP-206.35A-CF-H1141-L050
Temperaturerfassung – Fühler



Merkmale

- Max. Temperatur Stecker: 120°C
- Anschlussart: 4-Leiteranschluss
- Probe mit Außendurchmesser ¼ Zoll

Anschlussbild



Technische Daten

Typ	TP-206.35A-CF-H1141-L050
Ident-No.	9910818
Temperaturbereich	
Messbereich	-50…120 °C
	-58…248 °F
Genauigkeit	±0.15 K + 0.002 • |t| (-30…300 °C)
Eigenerwärmung	0.4 K/mW bei 0°C
Messelement	Pt100, DIN EN 60751, Klasse A; Anschlussart: 4-Leiteranschluss
Ansprechzeit	t0,5 = 6 s/ t0,9 = 15 s in Wasser @ 0,2 m/s
Eintauchtiefe L	50 mm
Außendurchmesser	6.35 mm
Schutzart	IP67
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-40…+120 °C
Lagertemperatur	-40…+85 °C
Mechanische Daten	
Gehäusewerkstoff	Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)
Sensormaterial	Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)
Prozessanschluss	für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage
Druckfestigkeit	100 bar
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Adernquerschnitt	4 mm^2
Referenzbedingungen nach IEC 61298-1	
Temperatur	15…+25 °C

Funktionsprinzip

Widerstandsthermometer finden ihre Anwendung in der Erfassung und Überwachung von Temperaturen, um einen Prozess zu optimieren und zu kontrollieren. Typische Anwendungen findet man im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Prozessindustrie.
Das Kernelement des Temperaturfühlers ist ein temperaturabhängiger Widerstand.


TP-206.35A-CF-H1141-L050| 22-02-2025 11-51 | Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Luftdruck	860…1060 hPa abs.
Luftfeuchtigkeit	45…75 % rel.
Hilfsenergie	24 VDC
Tests/Zulassungen	
MTTF	2283 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 20 °C


Montagezubehör

CF-M-6.35-G1/2-A4 100027547




Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 6.35 mm; Prozessanschluss G1/2" Außengewinde

CF-M-6.35-N1/2-A4 100027548




Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 6.35 mm; Prozessanschluss N1/2" Außengewinde

CF-M-3-N1/8-A4 9910406




Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern; Fühlerdurchmesser 6 mm; Prozessanschluss 1/8"NPT Außengewinde

Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung

TP-206.35A-CF-H1141-L050| 22-02-2025 11-51 | Technische Änderungen vorbehalten

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung

TP-206.35A-CF-H1141-L050| 22-02-2025 11-51 | Technische Änderungen vorbehalten