


DW10000-135-PA-H1441

Seilzuggeber



Technische Daten


Typ	DW10000-135-PA-H1441
Ident-No.	1544557
Messbereich	10000 mm
Linearitätsabweichung	≤ 0.1 %
Umgebungstemperatur	-20...+85 °C
Betriebsspannung	0...30 VDC
Kurzschlusschutz	ja
Drahtbruchsicherheit / Verpolungsschutz	ja
Ausgangsfunktion	4-polig, Potentiometer
Bauform	Seilzuggeber
Gehäusewerkstoff	Titan eloxiertes Aluminium
Auszugkraft min.	8.7 N
Auszugkraft max.	16.9 N
Auszugeschwindigkeit max.	6 m/s
Auszugsbeschleunigung max.	80 m/s ²
Seilmaterial	Edelstahl
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Schutzart	IP65

Signal	+U _B	Schleifer	Gnd	-	-	-	-	-	-
Pinbelegung	1	2	3	4	-	-	-	-	-

Merkmale

- Messbereich bis 10000mm
- M12 Steckverbinder
- Schutzart: IP65 (Encoder)
- Potenziometrischer Ausgang 1k Ohm
- Versorgungsspannung max. 30V DC

Anschlussbild



Montagezubehör

RDR-1

1544753

Umlenkrolle aus Aluminium für
Seilzuggeber

