


DW500-70-PA-H1441

Seilzuggeber



Technische Daten


Typ	DW500-70-PA-H1441
Ident-No.	1544536
Messbereich	500 mm
Linearitätsabweichung	≤ 0.1 %
Umgebungstemperatur	-20...+85 °C
Betriebsspannung	0...30 VDC
Kurzschlusschutz	ja
Drahtbruchsicherheit / Verpolungsschutz	ja
Ausgangsfunktion	4-polig, Potentiometer
Bauform	Seilzuggeber
Gehäusewerkstoff	Titan eloxiertes Aluminium
Auszugkraft min.	3.4 N
Auszugkraft max.	4 N
Auszugeschwindigkeit max.	8 m/s
Auszugsbeschleunigung max.	200 m/s ²
Seilmaterial	Edelstahl
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Schutzart	IP65

Signal	+U _B	Schleifer	Gnd	-	-	-	-	-	-
Pinbelegung	1	2	3	4	-	-	-	-	-

Merkmale

- Messbereich bis 500mm
- M12 Steckverbinder
- Schutzart: IP65 (Encoder)
- Potenziometrischer Ausgang 1k Ohm
- Versorgungsspannung max. 30V DC


Anschlussbild



Montagezubehör

RDR-1

1544753



Umlenkrolle aus Aluminium für
Seilzuggeber