

## Han-Eco 16B-HSM1-with DL-M32



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 43 016 0232                                                                        |
| Beschreibung       | Han-Eco 16B-HSM1-with DL-M32                                                          |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/19430160232">https://b2b.harting.com/19430160232</a> |

### Bezeichnung

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Kategorie       | Gehäuse       |
| Gehäusebaureihe | Han-Eco® B    |
| Gehäuseart      | Sockelgehäuse |

### Ausführung

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Baugröße         | 16 B                    |
| Ausführung       | seitlicher Kabeleingang |
| Kabeleingang     | 1x M32                  |
| Verriegelungsart | Querbügel               |

### Technische Kennwerte

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur                 | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur     | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Anzahl der Wiederverriegelungen | ≥500                                              |
| Schutzart nach IEC 60529        | IP66                                              |

### Materialeigenschaften

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Gehäuse      | Polyamid (PA)<br>glasfaserverstärkt |
| Farbe Gehäuse          | RAL 9005 (tiefschwarz)              |
| Werkstoff Dichtung     | NBR                                 |
| Farbe Dichtung         | RAL 9005 (tiefschwarz)              |
| Werkstoff Verriegelung | Polyamid (PA)<br>glasfaserverstärkt |

## Materialeigenschaften

|                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Farbe Verriegelung                                             | RAL 9005 (tiefschwarz)       |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94                         | V-0                          |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94<br>(Verriegelungsbügel) | V-0                          |
| RoHS                                                           | konform                      |
| ELV Status                                                     | konform                      |
| China RoHS                                                     | e                            |
| REACH Annex XVII Stoffe                                        | nicht enthalten              |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                                         | nicht enthalten              |
| REACH SVHC Stoffe                                              | nicht enthalten              |
| California Proposition 65 Stoffe                               | ja                           |
| California Proposition 65 Stoffe                               | Naphthalin                   |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen                              | EN 45545-2 (2020-08)         |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen                         | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3) |

## Normen und Zulassungen

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| Normen | IEC 61984<br>EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen |
| CE     | ja                                                        |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 240 g                                        |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140178915                                |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| eCI@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |