

## Han-Eco 6B-HSM1-with SL-M20



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 43 006 0250                                                                        |
| Beschreibung       | Han-Eco 6B-HSM1-with SL-M20                                                           |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/19430060250">https://b2b.harting.com/19430060250</a> |

### Bezeichnung

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Kategorie       | Gehäuse                |
| Gehäusebaureihe | Han-Eco <sup>®</sup> B |
| Gehäuseart      | Sockelgehäuse          |

### Ausführung

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Baugröße         | 6 B                     |
| Ausführung       | seitlicher Kabeleingang |
| Kabeleingang     | 1x M20                  |
| Verriegelungsart | Längsbügel              |

### Technische Kennwerte

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur                 | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur     | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Anzahl der Wiederverriegelungen | ≥500                                              |
| Schutzart nach IEC 60529        | IP66                                              |

### Materialeigenschaften

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Gehäuse      | Polyamid (PA)<br>glasfaserverstärkt |
| Farbe Gehäuse          | RAL 9005 (tiefschwarz)              |
| Werkstoff Dichtung     | NBR                                 |
| Farbe Dichtung         | RAL 9005 (tiefschwarz)              |
| Werkstoff Verriegelung | Polyamid (PA)<br>glasfaserverstärkt |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                                             |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Farbe Verriegelung                                          | RAL 9005 (tiefschwarz)                                          |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94                      | V-0                                                             |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) | V-0                                                             |
| RoHS                                                        | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen                                              | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status                                                  | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS                                                  | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe                                     | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                                      | nicht enthalten                                                 |
| REACH SVHC Stoffe                                           | ja                                                              |
| REACH SVHC Stoffe                                           | Blei                                                            |
| ECHA SCIP Nummer                                            | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242                            |
| California Proposition 65 Stoffe                            | ja                                                              |
| California Proposition 65 Stoffe                            | Blei<br>Naphthalin                                              |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen                           | EN 45545-2 (2020-08)                                            |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen                      | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)                                    |

## Normen und Zulassungen

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| Normen | IEC 61984<br>EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen |
| CE     | ja                                                        |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 0,195 g                                      |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140176904                                |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |