




Pushing Performance
Since 1945

Han HighTemp 6B-asg1-LB-K-M20



Artikelnummer	19 62 806 2255
Beschreibung	Han HighTemp 6B-asg1-LB-K-M20
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19628062255

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han® High Temp
Gehäuseart	Sockelgehäuse
Gehäusebeschreibung	mit Metallkappe
Bauform	niedrige Bauform

Ausführung

Baugröße	6 B
Ausführung	seitlicher Kabeleingang
Kabeleingang	1x M20
Verriegelungsart	Längsbügel

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +200 °C mit Han® High Temp Komponenten
Hinweis zur Grenztemperatur	Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529	IP65

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	unbeschichtet
Farbe Gehäuse	unlackiert
Werkstoff Dichtung	FPM
Farbe Dichtung	rot
Werkstoff Verriegelung	Edelstahl



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Nickel

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	239,56 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140132658
ETIM	EC000437
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder