



A-K8+1P-M23-S-G-10M-BK-1-X-X-4

- Anschlussleitung
- 8+1-polig

Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	A-K8+1P-M23-S-G-10M-BK-1-X-X-4
Artikelnummer (Bestellnummer)	101209958
EAN (European Article Number)	4030661384740
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-06-03-11
ETIM Nummer, Version 7.0	EC001855
ETIM Nummer, Version 6.0	EC001855

Allgemeine Daten

Ausführung	gerade
Bruttogewicht	1.150 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Leitungsadern	8
--------------------------	---

Mechanische Daten

Drehmoment, maximum	1 Nm
---------------------	------

Mechanische Daten - Anschlussstechnik

Länge der Leitung	10 m
Aderquerschnitt	0,75 mm ²
Durchmesser der Leitung	7,8 mm
Biegeradius (fest)	4 x Ø-Leitung
Biegeradius (bewegt)	10 x Ø-Leitung
Farbe des Leitungsmantels	grau
Leitungstyp	LiYY

Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A

Steckverbindertyp	Kupplung
Bauform	gerade
Verriegelung des Steckers	Schraubverriegelung
Werkstoff der Verschraubung	Metall, CuZn, vernickelt
Werkstoff des Griffkörpers	Metall, CuZn chromatiert
Farbe des Griffkörpers	verchromt

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67 IP66
Umgebungstemperatur, minimum (Steckverbinder)	-20 °C
Umgebungstemperatur, maximum (Steckverbinder)	+130 °C
Umgebungstemperatur (fest), minimum	-30 °C
Umgebungstemperatur (fest), maximum	+80 °C
Umgebungstemperatur (bewegt), minimum	-10 °C
Umgebungstemperatur (bewegt), maximum	+80 °C

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	60 V
----------------------------	------

Kontaktbelegung

PIN 1	A1 U _e
PIN 2	X1 Sicherheitseingang 1
PIN 3	A2 GND
PIN 4	Y1 Sicherheitsausgang 1
PIN 5	OUT Diagnoseausgang
PIN 6	X2 Sicherheitseingang 2
PIN 7	Y2 Sicherheitsausgang 2
PIN 8	IN Magnetansteuerung
PIN 9	n.c.

Typenschlüssel

Produkt-Typbezeichnung:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)

(1)

A	Anschlussleitung
V	Verbindungsleitung
S	Steckverbinder ohne Leitung

(2)a

K	Kupplung
KK	Kupplung - Kupplung
S	Stecker
SS	Stecker - Stecker
SK	Stecker - Kupplung

(2)b

3P	3-polig
4P	4-polig
5P	5-polig
6P	6-polig
7P	7-polig
8P	8-polig
9P	9-polig
10P	10-polig
11P	11-polig
12P	12-polig
23P	23-polig
2P+PE	2-polig + PE
3P+PE	3-polig + PE

(3)

M8	M8 / rund 8 mm
M12	M12
M18	M18
M23	M23
DIN43650	DIN 43650

(4)

Abbildungen

Produktbild (Katalogeinzelphoto)




ID: k2309f02

| 214,6 kB | .jpg | 283.986 x 245.181 mm - 805 x 695 Pixel - 72 dpi

| 34,2 kB | .png | 74.083 x 63.853 mm - 210 x 181 Pixel - 72 dpi

Polbild



ID: km23-k9b

| 18,3 kB | .cdr |

| 5,8 kB | .png | 74.083 x 77.611 mm - 210 x 220 Pixel - 72 dpi

| 165,2 kB | .jpg | 352.778 x 369.711 mm - 1000 x 1048 Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.06.2022, 10:20