



M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder
Konfektionierbare Kupplung, gerade
HA5141-0



- **UL-Zulassung**
- **Metallüberwurfmutter**
- **Schutzart IP67**
- **Schneidklemm-Schnellanschluss**
- **4-polig**
- **Leitungsdurchlass 2.5 ... 5.1 mm**

Anschlussbelegung



Typenbezeichnung HA5141-0
Ident-Nr. 6905405

Steckverbinder A-Seite	Selbstkonfektionierbare Kupplung, M8 x_1, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, schwarz
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, FKM
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)
Außendurchmesser der Leitung	2.5... 5.1mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.14...0.34mm ²
Anschlussart	Schneid-/Klemmanschluss
Verschmutzungsgrad	3
<hr/>	
Bemessungsspannung	max. 32 V
Isolationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$
Strombelastbarkeit	4 A
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Umgebungstemp. Steckverbinder	-5... +50°C