


Zubehör für Feldbussysteme

Konfektionierbarer Steckverbinder


Stecker 7/8", gerade

BSV4140-0/16





- zum Einsatz in PROFIBUS-PA und FOUNDATION fieldbus Applikationen
- Schraub-Klemmanschluss
- Edelstahl-Überwurfmutter
- 4-polig
- PG16-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 12.0 ... 14.0 mm

Anschluss PROFIBUS-PA



Anschluss FOUNDATION™ fieldbus



Typenbezeichnung	BSV4140-0/16
Ident-Nr.	6914541
Steckverbinder A	Stecker, 7/8"-16 UN, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Edelstahl, 1.4404, passiviert
Dichtung	Kunststoff, NBR
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	PG16
Außendurchmesser der Leitung	12...14mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.14...1 mm²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67

Schirmung	nein
------------------	------

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Bemessungsspannung	250VV
Strombelastbarkeit	9 A
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ

Mechanische und chemische Eigenschaften

Umgebungstemperatur	
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-40...+90°C
Umgebungstemperatur in Bewegung	-40...+90°C