



**Zubehör für Sensoren und Aktuatoren**  
**Konfektionierbarer Steckverbinder**  
**Stecker M12 x 1, abgewinkelt**  
**BSV8240-0/9**




- 4-polig
- 4-polig, gewinkelt, Edelstahl-Überwurfmutter
- Kabelauslass 4.0 ... 8.0 mm
- Zum Einsatz in PROFIBUS-PA und FOUNDATION™ fieldbus Applikationen

**Anschluss PROFIBUS-PA**



**Anschluss FOUNDATION™ fieldbus**



<b>Typenbezeichnung</b>	BSV8240-0/9
Ident-Nr.	6914539
<b>Steckverbinder A</b>	Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl	4
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Edelstahl, 1.4404, passiviert
Dichtung	Kunststoff, FKM/FPM
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	PG9
Außendurchmesser der Leitung	4...8mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.14...0.75 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP67, (verschraubt)
<b>Schirmung</b>	nein
<b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b>	
Bemessungsspannung	250VV
Strombelastbarkeit	4 A
<b>Mechanische und chemische Eigenschaften</b>	
Umgebungstemperatur	
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-25°C

