



# RSSD-RJ45S-4416-20M

## Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET – Verbindungsleitung



### Technische Daten


|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ                      | RSSD-RJ45S-4416-20M                                      |
| Ident-No                 | 6441639                                                  |
| Steckverbinder A         | Stecker, M12x1, gerade, D-codiert                        |
| Polzahl                  | 4                                                        |
| Kontakte                 | Metall, CuZn, vergoldet                                  |
| Kontaktträger            | Kunststoff, PA, UL 94, Schwarz                           |
| Griffkörper              | Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz                          |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, GD-Zn, vernickelt                               |
| Anzugsdrehmoment         | 0.4 ... 0.6 Nm<br>(Max. Wert des Gegenstückes beachten!) |
| Mechanische Lebensdauer  | > 100 Steckzyklen                                        |
| Verschmutzungsgrad       | 3/2                                                      |
| Schutzklasse             | IP67, nur im verschraubten Zustand                       |
| Steckverbinder B         | Stecker, RJ45, gerade                                    |
| Polzahl                  | 4                                                        |
| Kontakte                 | Metall, CuZn, vergoldet                                  |
| Kontaktträger            | Kunststoff, PC                                           |
| Griffkörper              | Kunststoff, TPU, UL 94                                   |
| Mechanische Lebensdauer  | > 100 Steckzyklen                                        |
| Verschmutzungsgrad       | 3/2                                                      |
| Schutzklasse             | IP20                                                     |
| Leitung                  |                                                          |
| Netzwerkprotokoll        | Ethernet                                                 |
| Leitungsdurchmesser      | Ø 6.5 mm ± 0.20                                          |
| Leitungslänge            | 20 m                                                     |
| Leitungsmantel           | PUR, Grün                                                |

### Merkmale



- M12-Stecker, gerade, D-codiert
- RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
- Ethernet-Leitung: 4-polig, AWG 22
- CAT 5E
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: grün
- Schirm: Aluminiumfolie überlappend, Kupferdraht verzinkt
- Manteldurchmesser: 6.5 mm
- schleppkettentauglich
- ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und UL13
- halogenfrei nach IEC 60754
- flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und UL2556 VW1
- RoHS-konform
- PNO-konform

### Leitungsquerschnitt



## Technische Daten

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Schirmung       | Aluminiumfolie, verzinnertes Kupfergeflecht |
| Aderisolierung  | PE                                          |
| Aderquerschnitt | 4 x 0.32 mm <sup>2</sup>                    |
| Litzenaufbau    | 7 x 0.25 mm                                 |
| Aderfarben      | WH, YE, BU, OG                              |

### Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Bemessungsspannung   | 42 V         |
| Prüfspannung         | 2000 V       |
| Strombelastbarkeit   | 0.35 A       |
| DC-Widerstand (loop) | 120 Ω/km     |
| Nom. Impedanz        | 100 Ω (1MHZ) |
| Nom. Kapazität       | 50 pF/m      |


### Mechanische und chemische Eigenschaften

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Biegeradius (ortsfeste Verlegung) | ≥ 5 x Ø         |
| Biegeradius (flexibler Einsatz)   | ≥ 8 x Ø         |
| Biegezyklen                       | ≥ 3 Mio.        |
| Torsionsbeanspruchung             | ± 180 °/m       |
| Torsionszyklen                    | ≤ 100.000       |
| Umgebungstemperatur               |                 |
| im ruhenden Zustand               | -50 °C...+70 °C |
| in Bewegung                       | -20 °C...+60 °C |


### Sonstige Eigenschaften

|                    |    |
|--------------------|----|
| Schleppkettenfähig | ja |
| Halogenfrei        | ja |
| PVC-frei           | ja |
| UV-beständig       | ja |
| Öl-beständig       | ja |
| Flammwidrig        | ja |

## Kontaktbelegung



## Diagramm



## Montagezubehör

### TORQUE-WRENCH-SET-BUS

6936171



Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW13), Gabelschlüssel für M12 (SW14)