

Ford Drawer Box zur Anbindung an IO-Link-Master


3 Taster mit Lampe, 1 Berührungssensor mit Lampe

OPIL-E4-IO4-FE04



- Robustes Gehäuse
- Sprache Beschriftung: Deutsch
- 2x Leuchtdrucktaster, Ringausleuchtung weiß
- 1x Leuchtdrucktaster, Ringausleuchtung blau
- 1x beleuchtete (weiße) Touch-Taste

IO-Link M12 x 1



Typ	OPIL-E4-IO4-FE04
Ident-No.	100040238

Versorgung

Versorgungsspannung	24 VDC
Zulässiger Bereich	18 ... 30 VDC
Betriebsstrom	max. 300 mA

IO-Link

Anschlusstechnik IO-Link	1 x M12
IO-Link Spezifikation	V 1.1
IO-Link Porttyp	Class A
Frametyp	Unterstützt alle
Übertragungsrate	COM 2 / 38,4 kBit/s

Norm-/Richtlinienkonformität

Elektromagnetische Verträglichkeit	gemäß EN 61131-2:2007
------------------------------------	-----------------------

Allgemeine Information

Umgebungstemperatur	-40...+70 °C
Lagertemperatur	-40...+85 °C
Schutzart	IP54

I/O-Zuordnung auf FIL20-8DXP

		Prozessdaten	
Start Inicio Start	Start Inicio Start	Ausgang I/O, Eingang I/O ₆	Byte.Bit-offset 0.7 Byte.Bit-offset 0.6
		Ausgang I/O ₅ Eingang I/O ₄	Byte.Bit-offset 0.5 Byte.Bit-offset 0.4
Ausschleusen Descargar Take out	-	Ausgang I/O ₃ Eingang I/O ₂	Byte.Bit-offset 0.3 Byte.Bit-offset 0.2
		Ausgang I/O ₁ Eingang I/O ₀	Byte.Bit-offset 0.1 Byte.Bit-offset 0.0
Einschleusen Cargar Put in	Freigabe Liberar Release		