

TX HMI / PLC Serie
Plug-In Modul
RS232 Schnittstelle
TX-RS232



- Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit HMIs der TX500 und TX700 Produktfamilie
- RS232 Schnittstelle
- 9-poliger SUB-D Stecker Anschluss
- Mit Plug-In Erweiterungssteckplatz

Typenbezeichnung

Ident-Nr.

TX-RS232

100002599

Versorgung

Systemversorgung

Anschlussstechnik Spannungsversorgung

aus dem HMI

steckbare Federzugklemmleiste

Norm-/Richtlinienkonformität

Zulassungen und Zertifikate

CE, cULus, Clas1 Div.2

Allgemeine Information

Abmessungen (B x L x H)

41.2 x 90.3 x 23.8mm

Betriebstemperatur

-20...+60 °C

Lagertemperatur

-20...+70 °C

Relative Feuchte

5...85 %, nicht betauend

Schutzart

IP20

Gehäusematerial

Metall

Gehäusefarbe




silber

Montage

auf HMIs der TX500 und TX700 Serie

TX HMI / PLC Serie
Plug-In Modul
RS232 Schnittstelle
TX-RS232

Anschluss- und Pinbelegungen

	RS232 Interface Feldbusleitung (Beispiel): RKC5701-5M (Ident.Nr. 6931034) Andere Leitungslängen und Ausführungen sowie weiteres Zubehör finden Sie auf www.turck.com	DE-9  1 = n.c. 2 = CAN_L 3 = GND 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = n.c. 7 = CAN_H 8 = n.c. 9 = n.c.
	Steckplatz für Plug-In Modul Der Erweiterungssteckplatz kann für ein zusätzliches Plug-In I/O Modul vom Type TX-IO-DX06 (Ident. Nr. 6828203) genutzt werden.	Erweiterungssteckplatz Plug-In Modul 