TX HMI / PLC Serie
Plug-In Modul
RS485 Schnittstelle
TX-RS485





Typ	TX-RS485
Ident-No.	100002598
Versorgung	
Systemversorgung	aus dem HMI
Potenzialtrennung	optisch
System Daten	
Übertragungsrate Feldbus	9.6 Kbit/s…115.2 Kbit/s
Anschlusstechnik Feldbus	1 x 9-pol D-SUB, Buchse
Potenzialtrennung	ja
Norm-/Richtlinienkonformität	
Zulassungen und Zertifikate	CE
Allgemeine Information	
Abmessungen (B x L x H)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
Umgebungstemperatur	-20…+60 °C
Lagertemperatur	-20…+70 °C
Relative Feuchte	5.....85 %, nicht betauend
Schutzart	IP20
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	silber
Montage	auf HMIs der TX500 und TX700 Serie



- Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit HMIs der TX700 und TX800 Produktfamilie
- RS485 / RS422 Schnittstelle
- Galvanisch entkoppelt
- 9-polige SUB-D Buchse
- Mit Plug-In Erweiterungssteckplatz

Ausgabe • 2025-02-26T04:53:13+01:00

Anschlusstechnik und Pinbelegungen

	**Serielle Schnittstelle** SUB-D Buchse, 9-polig	Pinbelegung im RS485 Betriebsmodus  1 = GND 2 = n.c. 3 = RX/TX– (B) 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = +5 V 100 mA max. 7 = n.c. 8 = RX/TX– (B) 9 = n.c. Pinbelegung im RS422 Betriebsmodus  1 = GND 2 = n.c. 3 = TX – 4 = RX – 5 = n.c. 6 = +5 V output 7 = RX + 8 = TX + 9 = n.c.
	**Steckplatz für Plug-In Modul** Der Erweiterungssteckplatz kann für ein weiteres Plug-In Modul genutzt werden. Die möglichen Modulkombinationen sind im Handbuch der Grundgeräte beschrieben.	.

Ausgabe • 2025-02-26T04:53:13+01:00