

TX HMI / PLC Serie
Plug-In Modul
RS485 Schnittstelle
TX-RS485





- Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit HMIs der TX500 und TX700 Produktfamilie
- RS485 / RS422 Schnittstelle
- Galvanisch entkoppelt
- 9-poliger SUB-D Stecker Anschluss
- Mit Plug-In Erweiterungssteckplatz

Typenbezeichnung		TX-RS485
Ident-Nr.		100002598
Versorgung		
Systemversorgung		aus dem HMI
Anschlussstechnik Spannungsversorgung		steckbare Federzugklemmleiste
Potenzialtrennung		optisch
Norm-/Richtlinienkonformität		
Zulassungen und Zertifikate		CE
Allgemeine Information		
Abmessungen (B x L x H)		41.2 x 90.3 x 23.8mm
Betriebstemperatur		-20...+60 °C
Lagertemperatur		-20...+70 °C
Relative Feuchte		5...85 %, nicht betauend
Schutzart		IP20
Gehäusematerial		Metall
Gehäusefarbe		silber
Montage		auf HMIs der TX500 und TX700 Serie

TX HMI / PLC Serie
Plug-In Modul
RS485 Schnittstelle
TX-RS485

Anschluss technik und Pinbelegungen

	RS485/422 Interface Feldbusleitung (Beispiel): RKC5701-5M (Ident.Nr. 6931034) Andere Leitungslängen und Ausführungen sowie weiteres Zubehör finden Sie auf www.turck.com	DE-9  1 = n.c. 2 = CAN_L 3 = GND 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = n.c. 7 = CAN_H 8 = n.c. 9 = n.c.
	Steckplatz für Plug-In Modul Der Erweiterungssteckplatz kann für ein zusätzliches Plug-In I/O Modul vom Type TX-IO-DX06 (Ident. Nr. 6828203) genutzt werden.	Erweiterungssteckplatz Plug-In Modul 