

Hallway

IP - Unterputz
 EAN 4007841 066161
 Art.-Nr. 066161



max. 25 x 3 m



IP20



brightness



temperature



air humidity



2 - 4 m

5 years

manufacturer's
 warranty
steinel-professional.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Der klügere Gangsensor weiß mehr. Hallway identifiziert die Bewegungsrichtung und weiß, ob man kommt oder geht. Zudem erkennt er, ob sich anwesende Personen rechts oder links aufhalten. Perfekte radiale Erfassung bis 25 m – ideal für lange Gänge und Flure. Reichweite in beide Richtungen anpassbar. Zeitgemäßes True Presence®-Design. Ausgestattet mit Bluetooth-Technologie. Schnittstellen für COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave).

Technische Daten


Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	68 x 103 x 103 mm
Netzanschluss	18 – 55 V
Versorgungsspannung Detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Reichweite Radial	25 x 3 m (75 m ²)
Reichweite Tangential	25 x 3 m (75 m ²)
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °
optimale Montagehöhe	2,8 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein

Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Einstellungen via	Bluetooth, Web-Interface
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Anwendung, Raum	Innenbereich, Flur / Gang
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	IP - Unterputz
VPE1, EAN	4007841066161

Hallway

IP - Unterputz
EAN 4007841 066161
Art.-Nr. 066161

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

