


	Technische Daten	Manipulationssichere Typenschilder für Thermotransferbedruckung	23.11.2022
TAG98TD1-1203-SR Artikelnummer: 596-98120		Helatag 1203	
Material:		Typ 1203, Polyester, silber-matt, manipulationssicher (1203)	
Farbe:		Silber (SR)	
Betriebstemperatur :		-40 °C bis +120 °C	
Verarbeitungstemperatur:		ab +7 °C	
Selbstklebend:		Ja	
Breite (W):		101.00 mm	
Höhe (H):		160.00 mm	
Breite des Trägers (WL):		105.00 mm	
Etiketten je Reihe:		1 ST	
Foliendicke:		53 µm	
Klebstoff:		Acryl	
Anfangshaftung:		470 N	
Test Methode			FINAT FTM 9
			
Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.			

	Technische Daten	Manipulationssichere Typenschilder für Thermotransferbedruckung	23.11.2022
Helatag 1203			
Druckmethode:	Thermotransfer		
Druckmethode (Alternativ):	Laserstrahl		
Verarbeitungswerkzeug:	TT431, TT4030		
Empfohlene Farbbänder:	TT822OUT		
Verarbeitung:	Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.		
			
Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.			