




Technische Daten

Manipulationssichere Typenschilder für
Thermotransferbedruckung
Helatag 1208, fragmentierend

23.11.2022

TAG27TD2-1208-WH
Artikelnummer: 596-12082



Material:	Typ 1208, Acetatfolie, weiß, manipulationssicher (1208)
Farbe:	Weiß (WH)
Betriebstemperatur :	-40 °C bis +150 °C
Verarbeitungstemperatur:	ab +4 °C
Selbstklebend:	Ja
Breite (W):	38.10 mm
Höhe (H):	19.05 mm
Breite des Trägers (WL):	85.09 mm
Etiketten je Reihe:	2 ST
Foliendicke:	56 µm
Kleberstärke (TA) nom.:	0.020 mm
Brandschutzeigenschaften:	UL94 V1
Klebstoff:	Acryl

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

	Technische Daten	Manipulationssichere Typenschilder für Thermotransferbedruckung	23.11.2022
Helatag 1208, fragmentierend			
Druckmethode:	Thermotransfer		
Druckmethode (Alternativ):	Laserstrahl		
Verarbeitungswerkzeug:	TT431, TT4030		
Empfohlene Farbbänder:	TT822OUT		
Lagerzeit:	Mindestens 1 Jahr nach Erhalt / maximal 2 Jahre nach Produktionsdatum.		
Lagertemperatur:	+21 °C		
Lagerbedingungen:	50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.		
Verarbeitung:	Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.		
			
Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.			