




Materialdatenblatt

08.05.2023

TAG128A4-270-YE
Artikelnummer: 597-12827



Material: Typ 270, vinylbeschichtete Gewebefolie,
gelb (270)

Farbe: Gelb (YE)

Betriebstemperatur : -29 °C bis +80 °C

Verarbeitungstemperatur: ab +10 °C

Selbstklebend: Ja

Breite (W): 60.00 mm

Höhe (H): 35.00 mm

Etiketten je Blatt: 24 ST

Test Methode

ASTM D3652

Foliendicke: 150 µm

Kleberstärke (TA) nom.: 37 µm

Klebstoff: Synthetischer Kautschuk

Anfangshaftung: 900 g/cm²

ASTM D2979

Schälfestigkeit: 940 N/m

PSTC 7

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

	<h2>Materialdatenblatt</h2>	08.05.2023
Druckmethode:	Manuell	
Lagerzeit:	Mindestens 1 Jahr nach Erhalt / maximal 2 Jahre nach Produktionsdatum.	
Lagertemperatur:	+21 °C	
Lagerbedingungen:	50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.	
Verarbeitung:	Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.	
RoHS ✓		
Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.		