


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
556-80524

**TAGPU15X75-4**



|                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>                     | Kennzeichnungsschilder im Leiterformat, Thermotransferdruck |
| <b>Produktfamilie</b>                    | TAGPU – UV-stabilisiert                                     |
| <b>Material</b>                          | Polyurethan (PUR)                                           |
| <b>Farbe</b>                             | Grau (GY)                                                   |
| <b>Betriebstemperatur</b>                | -25 °C bis +105 °C                                          |
| <b>Binderbreite max. (G)</b>             | 4,6 mm                                                      |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>          | UL94 V0 (3 mm)                                              |
| <b>Breite (W)</b>                        | 14,4 mm                                                     |
| <b>Breite der beschreibbaren Fläche</b>  | 55,0 mm                                                     |
| <b>Breite des Trägers (WL)</b>           | 90,0 mm                                                     |
| <b>Bruchdehnung (min.) [Testmethode]</b> | 400 % [DIN 53504]                                           |
| <b>Druckmethode</b>                      | Thermotransfer                                              |
| <b>Empfohlene Farbbänder</b>             | TT287                                                       |
| <b>Höhe der beschreibbaren Fläche</b>    | 15,0 mm                                                     |
| <b>Inhalt</b>                            | 1000 ST                                                     |
| <b>Inhalt per</b>                        | Rolle                                                       |
| <b>Lagerzeit</b>                         | 5 Jahre                                                     |
| <b>Länge (L)</b>                         | 75,0 mm                                                     |
| <b>Sauerstoffindex</b>                   | 24 % [ISO 4589]                                             |
| <b>Thermotransferdrucker</b>             | TT431, TT4030                                               |
| <b>UV-beständig</b>                      | Ja                                                          |
| <b>Zugfestigkeit [Testmethode]</b>       | 30 MPa [DIN 53504]                                          |
| <b>Zulassungen/Normen</b>                | MIL-STD-202G Method 215K, SAE - AS81531                     |

