


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
151-00370

AHC3BHR



|                                    |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>               | Befestigungselemente für Leitungen, selbstverschließend           |
| <b>Produktfamilie</b>              | AHC-Serie                                                         |
| <b>Material</b>                    | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS) |
| <b>Farbe</b>                       | Schwarz (BK)                                                      |
| <b>Betriebstemperatur</b>          | -40 °C bis +105 °C                                                |
| <b>Blechstärke max.</b>            | 3,0 mm                                                            |
| <b>Blechstärke min.</b>            | 0,7 mm                                                            |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>    | UL94 HB                                                           |
| <b>Breite (W)</b>                  | 14,0 mm                                                           |
| <b>Bündel Ø max.</b>               | 28,0 mm                                                           |
| <b>Bündel Ø min.</b>               | 19,0 mm                                                           |
| <b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b> | 6.2 x 12.2 mm                                                     |
| <b>Inhalt per</b>                  | Karton                                                            |
| <b>Länge (L)</b>                   | 47,4 mm                                                           |
| <b>Länge (L2)</b>                  | 7,0 mm                                                            |
| <b>ROHS konform</b>                | Ja                                                                |
| <b>Inhalt</b>                      | 400 ST                                                            |

RoHS 