# Technisches Datenblatt

## Quick-Schelle, schwarz

## Artikelnummer: 2149583




Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder proQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.

PP Polypropylen

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2149583 |
| Typ | 2955 M63 SW |
| Bezeichnung 1 | Quick-Schelle |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M63 |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Kleinste VK-Einheit | 20 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 2,203 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0894 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Quick-Schelle, schwarz

## Artikelnummer: 2149583

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Maß A | 87,3 mm |
| Maß B | 20 mm |
| Maß C | 43 mm |
| Maß D | 61,5 mm |
| Maß E | 12 mm |
| Maß F | 6 mm |
| Maß h | 15 mm |
| Maß H | 74,5 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anreihbar | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Auszugwerte | 175 N |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Geschlossen | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Einlage | nein |
| Nenngröße | M63 |
| Schellenmontage | Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar |
| UV-beständig | nein |