

Feinsicherung 6,3x32 mm, 60V flink 10A

Artikel-Nr. 62725



www.sh-licht.de

| | |
|-------------------------|---------------|
| Auslösecharakteristik: | flink (F) |
| Ausführung: | Glassicherung |
| Bemessungsstrom: | 10 A |
| Bemessungsspannung: | 60 V |
| Abmessungen: | 6,3x32 mm |
| Optische Defektanzeige: | Nein |

Feinsicherung 6,3x32 mm Feinsicherung 6,3x32mm 60V F 10A 632.627. Flinke G-Sicherungseinsätze werden zum Schutz solcher Geräte verwendet, bei denen beim Einschalten oder im Betrieb keine Stromstöße auftreten, aber hohe Über- oder Kurzschlussströme in kürzester Zeit unterbrochen werden sollen. Häufig werden in Netzkreisen diese Einsätze auch als vorgeschaltete Kurzschlussicherung benutzt.

Letzte Aktualisierung am: 08.10.2014 10:11:11

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.