

Feinsicherung 6,3x32 mm, 250V T 25A

Artikel-Nr. 62930



www.sh-licht.de

Auslösecharakteristik: träge (T)
Ausführung: Glassicherung
Bemessungsstrom: 25 A
Bemessungsspannung: 250 V
Abmessungen: 6,3x32 mm
Optische Defektanzeige: Nein

Feinsicherung 6,3x32 mm Feinsicherung 6,3x32mm 250V T 25A 632.332. Flinke G-Sicherungseinsätze werden zum Schutz solcher Geräte verwendet, bei denen beim Einschalten oder im Betrieb keine Stromstöße auftreten, aber hohe Über- oder Kurzschlussströme in kürzester Zeit unterbrochen werden sollen. Häufig werden in Netzkreisen diese Einsätze auch als vorgeschaltete Kurzschlussicherung benutzt.

Letzte Aktualisierung am: 08.10.2014 10:11:15

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de