Feinsicherung 5x20mm, superträge 250V 0,630A

Artikel-Nr. 62259

www.sh-licht.de

Auslösecharakteristik:	superträge (TT)
Ausführung:	Glassicherung
Bemessungsstrom:	0.63 A
Bemessungsspannung:	250 V
Abmessungen:	5x20 mm
Optische Defektanzeige:	Nein

Feinsicherung 5x20mm Feinsicherung 5x20mm 250V TT 0,630A 522.415. Superflinke G-Sicherungseinsätze sind als Kurzschlussschutz für Halbleiterbauelemente (Dioden, Thyristoren, Triacs, Quadracs) vorgesehen. Weiter dienen sie zur schnellen Abschaltung von Geräten in Fällen, in denen ein flinker Sicherungseinsatz noch zu langsam ist. Diese Sicherungseinsätze sind nicht genormt.

Letzte Aktualisierung am: 08.10.2014 10:09:57

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21· 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de