

Typ: ITR 79.600



Art.-Nr.: D4780508

Ausstattung:

Schaltschranktemperaturregler 2 x Heizen, elektronisch, DIN-Schiene, 2 x 5...30°C, Wechsler, grau ähnlich RAL 7035, 230VAC, Öffner 10(2)A, Schließer 5(2)A, Hysterese ca. 0,5K

Anwendung:

Regelung und Überwachung der Temperatur in Hallen, Gewächshäusern und Fußbodenheizungen. Die Geräte verfügen über eine Fühlerbruch- und Fühlerkurzschluss sicherung.

Fühlereinsatz nach angegebener Fühlernummer (z.B. Fühlernummer 24 oder 4: Alle Fühler mit dieser Nummer können eingesetzt werden, z. B. HF-4, LF-24).

Parallelverlegung der Fühlerleitung mit netzspannungsführenden Leitungen vermeiden oder abgeschirmte Leitungen verwenden.

Technische Daten:

Abmessungen Gehäuse:	36 x 59 x 86 mm
Anzahl Ausgänge:	2
Anzahl Regelbereiche:	2
Ausgangssignal1:	Heizen, schaltend
Ausgangssignal2:	Kühlen, schaltend
Ausseneinstellung:	Ja
Betriebsspannung:	230 VAC, 50 Hz
Eco Kontakt:	Umschaltung zwischen Sollwert 1 und Sollwert 2
Einstellbereich2 bis:	30
Einstellbereich2 von:	5
Einstellbereich bis:	30

Einstellbereich von:	5
Elektrischer Anschluss:	Schraubklemmen bis 2,5 mm ²
Farbe Gehäuse:	grau, ähnlich RAL 7035
Fühler:	NTC 47 K (Fühler 2)
Funktionstyp:	TR
Heizen1:	Ja
Hysterese:	ca. 0,5 K
Kühlen2:	Ja
Lagertemperatur:	-20...+60 °C
Material Gehäuse:	Kunststoff PC
max. Schaltspannung:	230 VAC, 50 Hz
max. Schaltstrom:	Schließer: 10 (2) A, Öffner: 5 (1,5) A
Medium:	Luft, nicht aggressiv
min. Schaltspannung:	5 VAC, 50 Hz
min. Schaltstrom:	Aus dem Widerstand des Kontaktüberganges resultiert ein Spannungsabfall über den Kontakt. Dieser kann sehr kleine Schaltsignale stark beeinflussen. auf Tragschiene (35 mm) nach EN 60715
Montage Befestigung:	
Oberflächenbeschaffenheit:	matt
Potentialfrei:	Ja
Regelbereich2 bis:	30
Regelbereich2 von:	5
Regelbereich bis:	30
Regelbereich von:	5
Regelfunktion:	2 x Heizen
Schaltelement:	Relais
Schaltkontakt:	Wechsler
Schaltleistung:	Schließer: 2300 W, Öffner: 1150 W
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	II
Sicherheit und Emv:	gemäß DIN EN 60730
Skala C:	Ja
Sollwertsteller:	Ja
Umgebungstemperatur bis:	40
Umgebungstemperatur von:	-10
Zubehör:	JZ-13 DIN-Schiene 40 mm, Fühler finden Sie unter Sensorik
Zulässige Luftfeuchte:	max. 95% r. H., nicht kondensierend

Schaltbild:

