

A long metal beam with blue end brackets and several bolts, with a separate bracket and bolts shown below.

[illegible]

- | Typ | PAS EX 1+9AP M10 V2A |
|--|--------------------------------------|
| Art.-Nr. | 472 420 <small>NEU</small> |
| Anschluss FI | 1x Flachleiter 30 / 40mm |
| Anschluss Kabelschuh | 9x flexible / starre Leiter 16-95mm² |
| Werkstoff PA-Schiene | NIRO |
| Werkstoff Schrauben | NIRO |
| Werkstoff Federring | NIRO |
| Werkstoff Überleger | NIRO |
| Werkstoff-Nr. | 1.4301 / 1.4303 |
| Werkstoff Isolator | Polyamid / halogenfrei blau |
| Abmessung | 522 x 140 x 65 mm |
| Schiene | 500 x 40 x 10 mm |
| Schrauben | ⚙ M10 x 40 mm / ⚙ M10 x 20 mm |
| Ausführung Schrauben | mit Federring |
| Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 2HEXIIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4 |
| Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | H 100 kA |
| Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1HEXIIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
| Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16-95 mm² | 1HEXIIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
| Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 750 A / T4 |
| Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1500 A / T4 |
| Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 16 mm² | 750 A / T4 |
| Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 95 mm² | 3,1 kA / T4 |
| Max. Oberflächentemperatur T4 | 135 °C |
| Ausführung | UV-stabilisiert |
| Normenbezug | DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2 |
| Gewicht | 2,28 kg |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85389099 |
| GTIN (EAN) | 4013364476059 |
| VPE | 1 Stk. |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.