

# Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6183980



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.  
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6183980                               |
| Typ                                             | WDK HE100230LGR                       |
| Bezeichnung 1                                   | Endstück                              |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 100x230mm                             |
| Farbe                                           | lichtgrau; RAL 7035                   |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 5                                     |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 10,237 kg                             |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2575 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6183980



## Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 25 mm  |
| Breite | 230 mm |
| Höhe   | 100 mm |
| Maß a  | 230 mm |
| Maß b  | 100 mm |
| Maß H  | 230 mm |

## Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ausführung                    | links/rechts |
| Befestigungsart               | aufrastbar   |
| Funktionserhalt               | nein         |
| Halogenfrei                   | nein         |
| Schutzart                     | IP30         |
| Schutzfolie                   | nein         |
| Schutzgrad IK-Code            | IK04         |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C        |