

# Technisches Datenblatt

Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60150

Artikelnummer: 6249647



Inneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.  
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil



|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| <b>St</b>  | Stahl                                |
| <b>FSK</b> | bandverzinkt / kunststoffbeschichtet |

## Stammdaten

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer       | 6249647                              |
| Typ                 | LKM I60150RW                         |
| Bezeichnung 1       | Inneneck                             |
| Hersteller          | OBO                                  |
| Dimension           | 60x150mm                             |
| Farbe               | reinweiß; RAL 9010                   |
| Werkstoff           | Stahl                                |
| Oberfläche          | bandverzinkt / kunststoffbeschichtet |
| Oberflächennorm     | DIN EN 10346                         |
| Kleinste VK-Einheit | 1                                    |
| Mengeneinheit       | Stück                                |
| Gewicht             | 48,4 kg                              |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                           |

# Technisches Datenblatt


Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60150

Artikelnummer: 6249647



## Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 160 mm |
| Breite | 150 mm |
| Höhe   | 64 mm  |
| Maß a  | 160 mm |



## Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ausführung                    | Unterteil    |
| Befestigungsart               | Bodenlochung |
| Funktionserhalt               | nein         |
| Halogenfrei                   | ja           |
| Schutzart                     | IP30         |
| Schutzfolie                   | nein         |
| Schutzgrad IK-Code            | IK10         |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C        |
| Winkelbereich max.            | 90 mm        |
| Winkelbereich min.            | 90 mm        |